

Installationshandbuch

Wir empfehlen die Installation durch Fachpersonal/ Installateur.

Die Eingangsseite des 3 Fach Filters ist die Stufe 1 wie auf dem Bild des Kartons, also links bei der weißen Schaumstoffkartusche.

Der Filter kann sowohl saugseitig als auch druckseitig verbaut werden

Bei einer saugseitigen Montage z.B. vor einer Gartenpumpe, sollte die Kammern vor Inbetriebnahme mit Wasser gefüllt werden, damit die Wassersäule bei der Erstinbetriebnahme gewährleistet bleibt.

Ausgangsseite des Wasserdurchflusses ist rechts nach Kammer 3.

Bitte ziehen Sie die Feststellringe der Kammern mittels des gelieferten Schlüssels fest an.

Unabhängig von der Einbaulage müssen Sie nach einem kurzen Probelauf, die Filtereinheit an der roten Entlüftungsschraube entlüften.

Die Entlüftung gewährleistet das kein zu hoher Druck durch Restluft, das Filterglas beschädigt.

Das Entlüften sollte zur Sicherheit regelmäßig mindestens im Abstand von 2 Monaten durchgeführt werden.

Achtung: Der Einbauort sollte geschützt gegen externe mechanische Einwirkungen sein!