

Achtung: Wichtige Informationen:

Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig und bewahre diese zum späteren Nachschlagen gut auf.

Bitte beachten Sie die folgende Montageanleitung und die Warnhinweise auf dem Produkt.

Anmerkung vor der Montage:

Unser Zubehör Set ist für alle Freischneider mit einem M10 x 1,25 Links-Gewinde geeignet. Dieses Gewinde haben 90% der Freischneider. Manche wenige Hersteller haben allerdings ein anderes Gewinde. Nutzen Sie für diesen Fall, die vorhandenen Anbauteile von Ihrem Freischneider und nicht die von uns mitgelieferten Teile.

Nicht für jeden einzelnen Hersteller können die passenden Anbauteile mitgeliefert werden.

Hinweis bei Stihl: Stihl ist einer der wenigen Hersteller, bei denen die Modelle unterschiedliche Gewinde haben. Bei den größeren Modellen ein metrisches Gewinde M12x1,5 und bei den kleineren ein M10x1,00 oder M8x1,25 Feingewinde. Das passende Adapterset mit Bürste findest du bei uns im Shop.

Die Unkrautbürste unabhängig von dem Gewinde / Schraube, passt grundsätzlich auf alle Freischneider mit geradem Schaft und Getriebekopf, sowie einer Aufnahme von 25,4mm oder 20mm (mit Adapter). Bei Problemen oder Fragen zum Anbau kontaktiere uns gerne unter info@chm-world.de

Montage der Unkrautbürste:

Vorbereitung: Entferne den aktuellen Aufsatz von deinem Freischneider.

Bei den meisten Modellen ist auf der Oberseite oder an der Seite ein kleines Loch, mit dem du den Getriebekopf blockieren kann.

1: Setze nun die Bürste auf den Getriebekopf deines Freischneiders. Falls die Aufnahme 20mm beträgt, muss vorher der Adapter auf dem Getriebekopf angebracht werden. Achte darauf, dass die Bürste mittig auf der Aufnahme sitzt.

2: Platziere anschließend die Sicherungsscheibe mit der Kerbung nach oben auf dem Gewinde (Bei Stihl meistens Sicherungsscheibe mit Zahnung). Setze danach die Mutter auf das Gewinde und schraube diese fest. (Linke-Gewinde).

Sollte etwas nicht passen, empfehlen wir generell immer die original Anbauteile (Mutter / Scheibe) von dem Freischneider zu nutzen, da diese zu 100% passen.

3: Blockiere den Getriebekopf und ziehe die Links-Gewinde-Mutter ordentlich fest.

Überprüfe, ob die Bürste fest und mittig sitzt. Nun können Sie mit der Unkrautentfernung beginnen.