

Installationshandbuch 1 Zoll Saugschläuche 7-25m CHM GmbH

Kurzbeschreibung: Die Ansaugschlauchgarnitur aus Kunststoff mit Hart-PVC Spirale und 7 m Länge ist ausgerüstet mit einem Fußventil mit Saugkorb zur Grobfilterung sowie mit Gewindeanschlussstücken AG 33,25 mm (1") und IG 30,93 mm (1"). Speziell konzipiert für den Einsatz mit Einstiegsgartenpumpen.

Technische Daten: Länge: Material: Anschlüsse/Ausstattung: 7 m Kunststoff, druckbeständig mit Hart-PVC Spirale IG 30,93 mm (1") AG 33,25 mm (1") Ansauggrobfilter mit integriertem Rückschlagventil

Saugschläuche sind nur für Saugpumpen zu verwenden und keinesfalls für Druck Pumpen z.B. Brunnenpumpen. Geeignet für das An- und Absaugen von Flüssigkeiten (Wasser, Abwasser, Regenwasser, Brauchwasser)

In unseren Schläuchen integriert ist ein Rückschlagventil und ein Filterkorb aus Kunststoff oder Messing.

Die Ansauggarnitur mit Filterkorb und Rückschlagventil muss im Wasser (z.B. bei einer Zisterne) positioniert werden. Das andere Ende ist die Anschlußseite für den Pumpeneingang. Hier sind mehrere Optionen und Anschlussgrößen durch die mitgelieferten Adapter möglich.

Anschlüsse Montageseite:

1 Zoll Außengewinde und 1,5 Zoll Innengewinde aus Messing

Wenn die 1,25 Zoll Außengewinde Adapter Reduzierung auf 1 Zoll Außengewinde

von der Kupplung abgeschraubt wird,

steht Ihnen auch ein 1,5 Zoll Innengewinde Anschluss zur Verfügung

und sie können die Schläuche auf einen 1,25 Zoll

Außengewinde Anschluss montieren